

SF6 钢瓶加热称重装置 (Winfoss-A1)

加热自动保护，即使简单，智能化程度高。

轻便、实用，经久耐用！

概述

SF6 气瓶加热称重装置用于对存储于钢瓶中的 SF6 气体进行称重、加热。在利用 SF6 钢瓶往 GIS 腔体中充入 SF6 气体过程中，因钢瓶中的 SF6 气体来不及汽化从而影响充气工作效率，且需要频繁的进行更换 SF6 钢瓶。SF6 钢瓶加热称重装置的推出解决了用 SF6 钢瓶进行气体回充过程中 SF6 的汽化问题，更大大降低和减少了钢瓶的频繁更换，提高了工作效率。另外大大减低了因更换钢瓶而将其他杂质或空气引入到 GIS 腔体中的机率。



产品特点

- 可实现 SF6 气瓶的高效快速回充
- 具备钢瓶加热功能，提高回充速度和 SF6 的利用率
- 配备称重装置，实时显示钢瓶中 SF6 气体的重量
- 工程力学设计，减轻操作人员的受重负荷
- 操作简单、方便，接入电源只需打开开关即可进行自动加热
- 加热自保护功能，温度超限自动关闭加热。



技术参数

项目名称	技术指标
------	------

称重范围	0—200kg
加热温度	50 摄氏度
功率	2KW
重量	50kg
尺寸	300*1300*400 (L*H*D)
电源	220V

产品应用



服务保障

- 提供现场培训指导，开展现场演示操作。
- 提供详尽的中文说明书和用户指导。
- 一年免费保修，终身备品支持和维护。
- 热线电话 365 天全天候解答用户的咨询。